










## АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ DIVITEC

Модель	DT-CA7000DVF	DT-CA7001DVF-I2	DT-CA7002DF	DT-CA7000VDF-I1	DT-CA700VDVF-I3	DT-CA7010BF-I2	DT-CA7014BVF-I4	DT-CA7010PVM
<b>Изображение</b>								
<b>Матрица</b>	1/3" SONY Super HAD CCD II Effio-E	1/3" SONY Super HAD CCD II Effio-E	1/3" SONY Super HAD CCD II Effio-E	1/3" SONY Super HAD CCD II Effio-E	1/3" SONY Super HAD CCD II Effio-E	1/3" SONY Super HAD CCD II Effio-E	1/3" SONY Super HAD CCD II Effio-E	1/3" Super HAD CCD II Sony & Effio-E
<b>Разрешение</b>	700ТВЛ	700ТВЛ	700ТВЛ	700ТВЛ	700ТВЛ	700ТВЛ	700ТВЛ	700ТВЛ
<b>Чувствительность</b>	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2
<b>Объектив</b>	2,8-12мм	2,8-12мм	3,6мм	3,6мм	2,8-12мм	3,6мм	2,8-12мм	5-60мм
<b>Дальность ИК</b>	-	до 20м	-	до 10м	до 30м	до 20м	до 40м	-
<b>Питание</b>	DC12V(+/-10%) 150mA	DC12V(+/-10%) 350mA	DC12V(+/-10%) 150mA	DC12V(+/-10%) 170mA	DC12V(+/-10%) 450mA	DC12V(+/-10%) 350mA	DC12V(+/-10%) 500mA	DC12V(+/-10%) 700mA
<b>Температурный диапазон</b>	-35°C ~ +50°C	-35°C ~ +50°C	-35°C ~ +50°C	-35°C ~ +50°C	-35°C ~ +50°C	-35°C ~ +50°C	-35°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C
<b>Класс защиты</b>	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP66	IP66	IP66
<b>Вес</b>	0,52 кг	0,6 кг	0,3 кг	0,3 кг	0,8 кг	0,4 кг	1,4 кг	2,8 кг
<b>Размер</b>	118x106мм	149x99мм	92x63мм	59x55мм	131x93мм	86x60x55мм	200x171x83мм	138x212мм
<b>Поддержка UTC</b>	+	+	+	+	+	+	+	-

## АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ DIVITEC НОВИНКИ

Модель	DT-CA7001VDVF-I3	DT-CA7011BVF-I6	DT-CA1001DVF-I2	DT-CA1000VDVF-I3	DT-CA1010BVF-I4
<b>Изображение</b>					
<b>Матрица</b>	1/3" SONY Super HAD CCD II Effio-E	1/3" SONY Super HAD CCD II Effio-E	1/3" SONY 1.3 Megapixel sensor	1/3" SONY 1.3 Megapixel sensor	1/3" SONY 1.3 Megapixel sensor
<b>Разрешение</b>	700ТВЛ	700ТВЛ	1000ТВЛ	1000ТВЛ	1000ТВЛ
<b>Чувствительность</b>	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2	0.001Lux/F1.2
<b>Объектив</b>	2,8-12мм	6-22 мм	2,8-12мм	2,8-12мм	2,8-12мм
<b>Дальность ИК</b>	до 30м	до 60м	до 20м	до 30м	до 40м
<b>Питание</b>	DC12V(+/-10%) 450mA	DC12V(+/-10%) 800mA	DC12V(+/-10%)/350mA	DC12V(+/-10%)/450mA	DC12V(+/-10%)/500mA
<b>Температурный диапазон</b>	-35°C ~ +50°C	-35°C ~ +50°C	-35°C ~ +50°C	-35°C ~ +50°C	-35°C ~ +50°C
<b>Класс защиты</b>	IP65	IP66	IP65	IP65	IP66
<b>Вес</b>	0,8 кг	1,4 кг	0,75кг	0,8 кг	1,4 кг
<b>Размер</b>	131x93мм	260x112x85мм	149x99мм	131x93мм	260x112x85мм
<b>Поддержка UTC</b>	+	+	+	+	+

## DIVITEC iDVR

Модель	DT-DVR04170	DT-iDVR04100	DT-iDVR04300	DT-iDVR08110	DT-iDVR08100	DT-iDVR08000	DT-iDVR16110	DT-iDVR16300	DT-iDVR16400
Изображение									
ОС	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux
Формат сжатия, режим работы	H.264, пентаплекс	H.264, пентаплекс	H.264, пентаплекс	H.264, пентаплекс	H.264, пентаплекс	H.264, пентаплекс	H.264, пентаплекс	H.264, пентаплекс	H.264, пентаплекс
Процессор	HI3515A	HI3520A	HI3520A	HI3520A	HI3521	HI3521	HI3521	HI3531	HI3531
Тип устройства	DVR	DVR + NVR + HVR	DVR + NVR + HVR	DVR + NVR + HVR	DVR + NVR + HVR	DVR + NVR + HVR	DVR + NVR + HVR	DVR + NVR + HVR	DVR + NVR + HVR
Макс кол-во каналов (аналог)	4 (D1)	4 (960H)	4 (960H)	8 (D1)	8 (960H)	8 (960H)	16 (D1)	16 (960H)	16 (960H)
Макс кол-во каналов (IP)	-	4 (720P)	4 (720P)	4 (720P)	8 (720P)	8 (720P)	8 (720P)	1 (1080P)+8 (720P)	1 (1080P)+8 (720P)
Скорость записи	100к/с	100к/с	100к/с	200к/с	200к/с	200к/с	400к/с	400к/с	400к/с
КоличествоHDD	1 x 2Т6	1 x 4Т6	2 x 4Т6	1 x 4Т6	1 x 4Т6	2 x 4Т6	1 x 4Т6	2 x 4Т6	4 x 4Т6
Отображение видео	HD Ready	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD
Работа в облачном сервисе	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Видеоаналитика	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Onvif 2.0	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Видео входы	4 BNC	4 BNC	4 BNC	8 BNC	8 BNC	8 BNC	16 BNC	16 BNC	16 BNC
Видео выходы	VGA + BNC	HDMI + VGA + BNC	HDMI + VGA + BNC +SPOT	HDMI + VGA + BNC	HDMI + VGA + BNC	HDMI + VGA + BNC +SPOT	HDMI + VGA + BNC	HDMI + VGA + BNC +SPOT	HDMI + VGA + BNC +SPOT
Аудио входы	4 RCA	4 RCA	4 RCA	4 RCA	4 RCA	4 RCA	2 RCA	4 RCA	16 RCA
Аудио выходы	1 RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA
Тревожные входы	-	-	4	-	-	4	-	8	16
Тревожные выходы	-	-	1	-	-	1	-	1	4
Поддержка WiFi&3G	-	+	+	+	+	+	+	+	+
USB 2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RJ-45	+	+	+	+	+	+	+	+	+
RS-232	-	-	-	-	-	-	-	+	+
RS-485	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Размеры	256*227*42 мм	256*227*42 мм	350*295*45 мм	256*227*42 мм	256*227*42 мм	350*295*45 мм	256*227*42 мм	350*295*45 мм	440*295*45 мм
Масса	2 кг	2 кг	3 кг	2 кг	2 кг	3 кг	2 кг	3 кг	4,8 кг